

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		MDK			
1.1		SEKRETARIAT			
1 d.1. 1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		20.00	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
2 d.1. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		19.497+48.355	m ²	67.852	
				RAZEM	67.852
3 d.1. 1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		4.34*4.32+0.29*2.58	m ²	19.497	
				RAZEM	19.497
4 d.1. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(4.34*2+4.32*2+0.29*2)*3.44-<okno> 4.25*2.96- <drzwi>1.85*2.10+< ościeża>(4.25+2.96*2+1.85+2.10*2)*0.20	m ²	48.355	
				RAZEM	48.355
1.2		GABINET DYREKTORKI MOK			
5 d.1. 2	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		21.00	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
6 d.1. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		20.621+64.269	m ²	84.890	
				RAZEM	84.890
7 d.1. 2	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazo-betonie	m		
		<wykonanie bruzdy na pękniętym tynku ściany>7.00	m	7.000	
				RAZEM	7.000
8 d.1. 2	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		7.00	m	7.000	
				RAZEM	7.000
9 d.1. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		5.80*3.43+0.42*1.73	m ²	20.621	
				RAZEM	20.621
10 d.1. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(5.80*2+3.43*2+0.42*2)*3.33	m ²	64.269	
				RAZEM	64.269
1.3		POKÓJ ARTYSTYCZNY (2 pomieszczenia)			
11 d.1. 3	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		18.00	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
12 d.1. 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		17.975+84.249	m ²	102.224	
				RAZEM	102.224
13 d.1. 3	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazo-betonie	m		
		<wykonanie bruzdy na pękniętym tynku ściany>7.00	m	7.000	
				RAZEM	7.000
14 d.1. 3	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		