

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.80*2.00	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
1.6		KSIEGOWOŚĆ (pok. 16)			
29	KNNR-W 3	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	1013-01				
6		14.00	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
30	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
6		7.95+41.27	m ²	49.220	
				RAZEM	49.220
31	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01				
6		3.88*3.50	m ²	13.580	
				RAZEM	13.580
32	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02				
6		(3.88*2+3.50*2)*3.48	m ²	51.365	
				RAZEM	51.365
33	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.1.	1212-19				
6		1.50*0.60	m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
34	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
d.1.	1209-10				
6		0.80*2.00	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
1.7		GARDEROBA			
35	KNNR-W 3	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	1013-01				
7		33.00	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
36	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.	1202-09				
7		32.97+60.695	m ²	93.665	
				RAZEM	93.665
37	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01				
7		7.85*4.20	m ²	32.970	
				RAZEM	32.970
38	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02				
7		(7.85*2+4.20)*3.05	m ²	60.695	
				RAZEM	60.695
39	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.1.	1212-19				
7		1.50*0.60	m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
1.8		KORYTARZ PIĘTRA I KLATKA SCHODOWA LEWA (PRZY SALI LUSTRZANEJ)			
40	KNNR-W 3	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	1013-01				
8		92.245	m ²	92.245	
				RAZEM	92.245
41	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1.	0710-19				
8		0.50*0.50	m ²	0.250	
				RAZEM	0.250