

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<cokoły posadzki>(11.53*2-1.85*2-0.70*3)*0.10	m	1.726	
				RAZEM	1.726
84 d.1. 13	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 <z ościeżnicami> Krotność = 1.5 0.70*2.00*3	m ² m ²	 4.200	
				RAZEM	4.200
1.14		SALA LUSTRZANA NR 21			
85 d.1. 14	KNR 4-01 0710-19	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu) 1.00*0.95	m ² m ²	 0.950	
				RAZEM	0.950
86 d.1. 14	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2.00*4.00+2.00*3.00	m ² m ²	 14.000	
				RAZEM	14.000
87 d.1. 14	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych <Na istniejących tynkach> 0.95+14.00	m ² m ²	 14.950	
				RAZEM	14.950
88 d.1. 14	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (15.05+8.34*2+0.90)*3.02-1.11*1.62*11+126.66-14.00	m ² m ²	 191.422	
				RAZEM	191.422
89 d.1. 14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 14.13*8.43+0.90*1.50+2.50*0.20*8+1.00*0.20*8	m ² m ²	 126.066	
				RAZEM	126.066
90 d.1. 14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (15.05*2+8.34*2)*3.02-1.11*1.62*11	m ² m ²	 121.495	
				RAZEM	121.495
91 d.1. 14	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 (0.80+0.90)*2.00	m ² m ²	 3.400	
				RAZEM	3.400
92 d.1. 14	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania <Filary>0.30*3.14*3.00*2	m ² m ²	 5.652	
				RAZEM	5.652
93 d.1. 14	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 126.066	m ² m ²	 126.066	
				RAZEM	126.066
94 d.1. 14	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 <Analogia - warstwa wyrównawcza anhydrytowa> 126.066	m ² m ²	 126.066	
				RAZEM	126.066
95 d.1. 14	NNRNKB 202 1131-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm <wylewka anhydrytowa - za dalsze 20 mm> Krotność = 20 126.066	m ² m ²	 126.066	
				RAZEM	126.066
96 d.1. 14	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych < panele grubości 8 mm łączone na click, klasa ścieralności AC4 podkład wyciszający grubości 5 mm> 126.066	m ² m ²	 126.066	
				RAZEM	126.066