

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
153	KNNR-W 3	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	1013-01				
23		11.30	m ²	11.300	
				RAZEM	11.300
154	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1.	1202-09				
23		11.325+41.345	m ²	52.670	
				RAZEM	52.670
155	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01				
23		7.55*1.50	m ²	11.325	
				RAZEM	11.325
156	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02				
23		(2.90+2.00)*7.55+1.50*2.90	m ²	41.345	
				RAZEM	41.345
157	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m		
d.1.	1207-02				
23		7.55*2+1.50--0.80*2-0.90	m	17.300	
				RAZEM	17.300
158	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² Krotność = 1.5	m ²		
d.1.	1209-10				
23		0.80*2.00*2+0.90*2.00	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
1.24		SALA nr 53			
159	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
24		56.156+12.677	m ²	68.833	
				RAZEM	68.833
160	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01				
24		10.10*5.56	m ²	56.156	
				RAZEM	56.156
161	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02				
24		5.56*2.28	m ²	12.677	
				RAZEM	12.677
162	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1.	1206-04				
24		(10.10*2+5.56*2-0.80*2)*1.60	m ²	47.552	
				RAZEM	47.552
163	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.1.	1212-19				
24		1.30*0.70*4	m ²	3.640	
				RAZEM	3.640
164	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
d.1.	1209-10				
24		0.80*2.00*2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
165	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
d.1.	0816-06				
24		10.10*5.56+0.20*1.50*4	m ²	57.356	
				RAZEM	57.356
166	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² <Analogia - warstwa wyrównawcza anhydrytowa>	m ²		
d.1.	202 1131-02				
24		57.356	m ²	57.356	
				RAZEM	57.356