

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
167 d.1. 24	NNRNKB 202 1131-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm <wylewka anhydrytowa - za dalsze 15 mm> Krotność = 15 57.356	m ² m ²	 57.356	 57.356
				RAZEM	57.356
168 d.1. 24	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych < panele grubości 8 mm łączone na click, klasa ścieralności AC4 podkład wyciszający grubości 5 mm> 57.356	m ² m ²	 57.356	 57.356
				RAZEM	57.356
1.25		KABINA PROJEKCYJNA Z WYJŚCIEM NA DACH, WC I KABINĄ DŹWIEKOWCA			
169 d.1. 25	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią 56.60	m ² m ²	 56.600	 56.600
				RAZEM	56.600
170 d.1. 25	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 56.662+122.077	m ² m ²	 178.739	 178.739
				RAZEM	178.739
171 d.1. 25	KNR 0-23 2612-06 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach <warstwa siatki na sufitach. Przyjąć współczynnik 1,5 do robocizny> 56.662	m ² m ²	 56.662	 56.662
				RAZEM	56.662
172 d.1. 25	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych <Na istniejących tynkach> 56.662	m ² m ²	 56.662	 56.662
				RAZEM	56.662
173 d.1. 25	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <tylko ściany> 122.077	m ² m ²	 122.077	 122.077
				RAZEM	122.077
174 d.1. 25	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.97*1.53+3.67*6.90+3.25*3.70+1.47*2.33+1.32*1.47+3.86*2.04	m ² m ²	 56.662	 56.662
				RAZEM	56.662
175 d.1. 25	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.97*2+1.53)*1.50+(6.90*2+3.67*2.15)*2.73+(3.70*2+3.25*2)*0.72+(2.33*2+1.47*4+1.32*2)*2.12+(3.86*2+2.04*2)*1.30+0.50*2.04	m ² m ²	 122.077	 122.077
				RAZEM	122.077
176 d.1. 25	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem <lampaeria> (3.97*2+1.53-0.70)*1.60+(6.90*2+3.67*2)*2.00+0.80*1.00*3+1.20*0.80*0.5*2+(2.33*2+1.47*4+1.32*2-1.70*3-0.80)*1.70	m ² m ²	 72.048	 72.048
				RAZEM	72.048
177 d.1. 25	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem <malowanie schodów betonowych i drewnianych w projektorni> (0.16+0.24)*26+2.44*0.90*2+2.60*0.18*2+0.95*0.15*2	m ² m ²	 16.013	 16.013
				RAZEM	16.013
178 d.1. 25	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 0.80*2.00*6+0.70*2.00*4+0.80*2.00	m ² m ²	 16.800	 16.800
				RAZEM	16.800
179 d.1. 25	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.50*1.20+0.60*1.20+0.30*1.20	m ² m ²	 1.680	 1.680
				RAZEM	1.680
180 d.1. 25	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		